

1. 指示ナキ寸法公差

寸法区分	精級	中級
0.5 ～ 3	±0.05	±0.1
3 ～ 6	±0.05	±0.1
6 ～ 30	±0.1	±0.2
30 ～ 120	±0.15	±0.3
120 ～ 400	±0.2	±0.5
400 ～ 1000	±0.3	±0.8

2. 指示ナキ角ハC0. 2、隅ハR0. 2トスル。
3. バリハ丁寧ニ除去スルコト。
4. RoHS規制対応ノコト。

符号 MARK	変更個数 REV.QTY	日付 DATE	変更・理由 ALTERNATION REASON	シリアル SERIAL No.	担当 SIGN
△					
△					
△					
△					
△1	1	2022/06/15	寸法公差削除	-	張
△0	新	-	新図	-	-

熱処理 HEAT TREAT'T		個数 Q'ty		承認 APPR.	福留	機名 NAME	XYθ STAGE
硬度 HARDNESS		重量 Wt.	5.15kg	検図 CHK.	本多	型式 TYPE	NAF3D-16KCHNA62C
焼入深サ HARDENING DEPTH		材質 MAT'L		製図 DWG.	本多	品名 DSCR'N	外観図
表面処理 SURF TREAT'T		尺度 SCALE	1:2	日付 DATE	2022/04/25	図番 DWG.#	F3-A62-001-C1
		サイズ SIZE	A3			三角法	KEPHAIST